





Nutrek Optics è un brand della holding cinese Enjo Sport Inc., specializzata nello studio e nella realizzazione di prodotti per l'outdoor.

Nutrek è il ramo dedicato alle ottiche da caccia e, soprattutto, da tiro, ed è famoso per il buon rapporto qualità/prezzo dei suoi prodotti.

In particolare, Nutrek, propone una vasta gamma di punti rossi, interamente progettati e realizzati internamente alla ditta stessa.

Nutrek si avvale di ingegneri e consulenti provenienti da tutto il mondo, proprio per soddisfare le esigenze di tiratori impegnati nelle più svariate categorie di tiro, siano essi principianti che tiratori agonistici.

NUTREK



Serie Zikka SE



ZIKKA SE R6 1x22X17 6MOA DOT

Punto rosso compatto con corpo in polimero Weapons Grade che lo rende estremamente leggero.

Dotato di sensore di movimento (si spegne dopo 3 minuti di inattività e si riaccende al primo movimento)

Sensore integrato che regola la luminosità in base alla luce ambientale.

Punto rosso da 6MOA

Footprint RMS



Codice	Modello	Dimen- sioni Dot	Reticolo	Livelli luminosità	Footprint	Apertura mm	Click regolazioni	Tipo Batteria	Durata batteria	Dimensioni (mm)	Peso (g) senza batteria
15907	ZIKKA SE R6	6 MOA	Red Dot	Auto	RMS	22x17	Continuo	CR2032	+8000h	40.8x26x23	18
15909	ZIKKA Plus R6	6 MOA	Red Dot	Auto	RMR	24x18	1 MOA	CR2032	+20000h	45.1x31x27	40

Zikka Plus



ZIKKA PLUS 1x24X18 6MOA DOT

Punto rosso con corpo in alluminio e 11 livelli di intensità luminosa (automatici)

Dotato di sensore di movimento (si spegne dopo 3 minuti di inattività e si riaccende al primo movimento)

Punto rosso da 6MOA

Footprint RMR



Serie Rovac

ROVAC 1x20X16 3MOA DOT

Punto rosso con corpo in alluminio e 9 livelli di intensità luminosa
Dotato di sensore di movimento (si spegne dopo 3 minuti di inattività e si riaccende al primo movimento) - Alimentazione solare integrata
Punto rosso da 3MOA - Footprint RMR, RMS/RMSc (adattatori di serie)

ROVAC 1x20X16 6MOA DOT

Punto rosso da 6MOA
Footprint RMR, RMS/RMSc



Codice	Modello	Dimen- sioni Dot	Reticolo	Livelli luminosità	Footprint	Apertura mm	Click regolazioni	Tipo Batteria	Durata batteria	Dimensioni (mm)	Peso (g) senza batteria
15910	ROVAC RS3	3 MOA	Red Dot	9	RMS/RMSc/ RMR	20x16	1 MOA	CR1632	+8000h	40.6x34x32	58
15911	ROVAC RS6	6 MOA	Red Dot	9	RMS/RMSc/ RMR	20x16	1 MOA	CR1632	+8000h	40.6x34x32	58



Serie Xeed

XEED G2 1x22X17 3,5MOA RED DOT

Punto rosso con corpo in alluminio e 11 livelli di intensità del punto rosso - Lente asferica per una minore distorsione della parallasse - Design ultra compatto che riduce sensibilmente il peso e l'ingombro. Punto rosso da 3,5MOA
Footprint RMS/RMSc (adattatori di serie)



XEED G2 1x22X17 3,5MOA GREEN DOT

Punto verde da 3,5MOA
Footprint RMS/RMSc



Codice	Modello	Dimen- sioni Dot	Reticolo	Livelli luminosità	Footprint	Apertura mm	Click regolazioni	Tipo Batteria	Durata batteria	Dimensioni (mm)	Peso (g) senza batteria
15912	XEED G2 9R	3,5 MOA	Red Dot	11	RMS/ RMSc	22x17	1 MOA	CR1632	+10000h	40.7x26.4x25	26
15913	XEED G2 9G	3,5 MOA	Green Dot	11	RMS/ RMSc	22x17	1 MOA	CR1632	+10000h	40.7x26.4x25	24



NUTREK

Serie Alpha

ALPHA LR 1x34X23 6MOA DOT

Punto rosso con corpo in alluminio e lente allargata (34X23) per garantire una migliore acquisizione del bersaglio
Dotato di sensore di movimento (si spegne dopo 3 minuti di inattività e si riaccende al primo movimento)
- 11 livelli di intensità
Equipaggiato di serie di adattatore per montaggio su basi Picatinny
Punto rosso da 6MOA
Footprint RTS2



ALPHA-X 1x30X23 3MOA DOT

Punto rosso con corpo in alluminio e lente allargata (30X23) - Dotato di sensore di movimento - 11 livelli di intensità luminosa
Punto rosso da 3MOA
Footprint RMR



ALPHA-X 1x30X23 6MOA DOT

Punto rosso con corpo in alluminio e lente allargata (30X23) - Dotato di sensore di movimento
11 livelli di intensità luminosa del punto rosso
Punto rosso da 6MOA
Footprint RMR

Compatible with RMR footprint.



Shake awake



IPx7 Water Proof



5000G G-force

Extra-Wide FOV
High Brightness
Side-Load Battery
Power by CR2032

Codice	Modello	Dimen- sioni Dot	Reticolo	Livelli luminosità	Footprint	Apertura mm	Click regolazioni	Tipo Batteria	Durata batteria	Dimensioni (mm)	Peso (g) senza batteria
15914	ALPHA LR R6	6 MOA	Red Dot	11	RTS2	34x23	1 MOA	CR2032	+20000h	50.8x37.5x32.5	50
15915	ALPHA-X R3	3 MOA	Red Dot	11	RMR	30x23	1 MOA	CR2032	+20000h	51x35x32.6	50
15916	ALPHA -X R6	6 MOA	Red Dot	11	RMR	30x23	1 MOA	CR2032	+20000h	51x35x32.6	50

Serie Quake



QUAKE 1x31X26 2MOA CIRCLE DOT

Punto rosso con lente allargata (31X26) per garantire una migliore acquisizione del bersaglio
Dotato di sensore di movimento (si spegne dopo 3 minuti di inattività e si riaccende al primo movimento)
6 Livelli di intensità luminosa del punto rosso
Possibilità di selezionare il solo dot o il circle dot
Corpo in alluminio con robusta protezione in acciaio
Fornito di serie di attacco low profile per basi Picatinny



Shake Awake



IPx7 Water Proof



1200G G-force



FMC

Codice	Modello	Dimen- sioni Dot	Reticolo	Livelli luminosità	Footprint	Apertura mm	Click regolazioni	Tipo Batteria	Durata batteria	Dimensioni (mm)	Peso (g) senza batteria
16000	QUAKE	2 MOA	Dot / Circle Dot	6	Picatinny	31x26	0,5 MOA	AAAx2	+2000h	92x35.4x46.9	320



Distributore per l'Italia:



E-Mail: mail@paganini.it



/PAGANINIARMI



/NUTREKOPTICSITALIA

WWW.PAGANINI.IT

