



Progress



FAUSTI®

“PROGRESS”

“PROGRESS”, il semiautomatico FAUSTI

Progettata, disegnata e costruita da Fausti, la nuova linea di fucili semiautomatici “PROGRESS” completa e amplia la scelta di armi sportive di alto livello qualitativo per la caccia e lo sport. Linee eleganti, velocità di brandeggio e di puntamento, innovazione tecnologica, performances garantite: queste le peculiarità dei nuovi semiautomatici Fausti. Sviluppati attualmente nei calibri 12 e 20 con versioni a sottrazione di gas e a sistema inerziale.

“PROGRESS”
The new semiautomatic shotgun by FAUSTI

PROGRESS is the name of the new line of semiautomatic shotguns designed, engineered and manufactured by FAUSTI which completes and expands the extensive range of high quality hunting and competition shotguns offered by the company.

The new PROGRESS models, either gas or inertia operated, currently come in 12ga and 20ga. Elegant lines, easy handling, fast aiming, technical innovation and guaranteed performance are the main features of the new semiautomatics by FAUSTI.

“PROGRESS”, полуавтомат от FAUSTI.

Сконструированная, разработанная и изготовленная предприятием Fausti, новая линейка самозарядных ружей “Progress” дополняет и расширяет выбор высококачественного оружия для охоты и спорта.

Модель “Progress” выпускается в вариантах с газоотводной и с инерционной автоматикой, 12 и 20 калибров.

Элегантные очертания, быстрая вскидка и поводка, технологическое совершенство, гарантированные характеристики – вот главные особенности новых полуавтоматов от Fausti.



FAUSTI STEFANO srl
via Martiri dell'Indipendenza, 70 25060 Marcheno (Bs)
tel. +39 030 861475 - 8960217 - 8960220

www.faustistefanoarms.com

FAUSTI®

Fine Italian Shotguns





PROGRESS LX



PROGRESS



PROGRESS

Proud to be made entirely in Italy

SCHEDA TECNICA

Carcassa	In lega di alluminio (ergal) Protezione: ossidazione anodica nera / nickel	Calcio	Noce standard verniciato L=365mm Optowood / olio Zigrinatura eseguita a laser
Canna	Costruita in acciaio SAE4140 controllato agli ultrasuoni Lunghezze 24" (610 mm) - 26" (660 mm) 28" (710 mm) - 30" (760 mm) Strozzatori interni per uso pallini piombo (C-IC-M-IM-F) Strozzatori interni per uso pallini acciaio (C-IC-M) Cromata internamente Brunita esternamente Culatta integrale con la canna Mirino in ottone / fibra ottica Bindella ventilata da 7 mm (0.275") Otturatore Con testina ruotante	Astina	Noce standard verniciata con zigrinatura eseguita a laser / Optowood / olio
		Serbatoio	Capacità massima cartucce: Magnum 4 + 1 In base alle normative dei vari paesi, si può avere con il fermo a 2+1 fisso o removibile
		Sottoguardia	In tecnopolimero rinforzato fiberglass
		Espulsore	Elastico montato su carcassa
		Cappello	Forma innovativa
		Tratt.Prot.	Strozzatori, otturatore, testina rotante, manetta, trasportatore, bottone sganciamento, cut-off, sono protetti dall'ossidazione con trattamento di Nichelatura Chimica.
		Grilletto	Nichelato / Dorato
		Funzionamento	Sistema Inerziale o a Sottrazione di Gas



TECNICAL CHARACTERISTICS

Receiver	Aluminum alloy (ERGAL) Protective coating: black anodized / nickel	Stock	Standard walnut, varnished L=365 mm Optowood system / Oil finish Laser checkering
Barrels	In SAE4140 steel, ultrasound tested Length 24" (610 mm) - 26" (660 mm) - 28" (710 mm) 30" (760 mm) Flush chokes proofed for LEAD SHOT (C-IC-M-IM-F) Flush chokes proofed for STEEL SHOT (C-IC-M) Chrome-lining Bluing Breech solid to the barrel Brass sight / fiber optic 7-mm ventilated rib (0.275") Locking bolt Provided with rotating head	Fore-end	Nylon pad, black Ventilated rubber pad Standard walnut, varnished and laser checkered / Optowood system / Oil finish
		Magazine Tube	Maximum tube capacity: Magnum 4 + 1 According to the regulations of different countries, you may have with the stop in 2 + 1 fixed or removable
		Trigger plate	Techno-polymer, fiberglass reinforced
		Carrier	Elastic mounted on receiver
		Magazine Cap	Innovative shape
		Protective coating	Chokes, locking bolt, rotating head, top lever, carrier, release button and cut-off are coated with chemical nickel plating against oxidation
		Trigger	Chromed / golden
		Working principle	Gas or inertia operated



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ствольная коробка: Антикоррозийное покрытие: Ствол:	Из алюминиевого сплава (эргал) Анодное окисление чёрного цвета, никелирование / тёмная или светлая никелировка Длина 24" (610мм), 26" (660мм), 28" (710мм), 30" (760мм) Внутренние сменные чоки для свинцовой дробы (C-IC-M-IM-F) Внутренние сменные чоки для стальной дробы (C-IC-M) Канал ствола хромированный Наружная поверхность воронёная Казённый интегрированный со стволом Латунная мушка / или оптоволоконная Вентилируемая прицельная планка шириной 7мм (0.275") С поворотной боевой личинкой Из стандартного лакированного ореха, длина 365мм	Цевьё	отделка Optowood или масляная полировка Лазерное рифление Резиновый вентилируемый затыльник Из стандартного лакированного ореха с лазерным рифлением отделка Optowood или масляная полировка
		Ёмкость магазина:	Патронов магнум - 4 + 1 Стандартных патронов - 4 + 1
		Основание УСМ	Из технопластика, усиленного стекловолокном
		Отражатель	Пружинный, установлен на ствольной коробке
		Колпачок	Оригинальной формы
		Защитное покрытие	Сменные чоки, остоу затвора, боевая личинка, рукоятка перезарядания, лоток, кнопка затворной задержки, защёлка подавателя защищены от коррозии посредством химического никелирования.
Затвор		Спусковой крючок	Никелированный или позолоченный
Приклад		Автоматика	Инерционная или газотводная